

БЕСКОНТАКТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Датчики di-soric доступны во множестве различных конструкций и для большинства различных приложений.

От стандартного приложения до высоких технических требований, датчики di-soric способны отлично выполнять все задачи. Этот целостный программный продукт создан по новейшей технологии и имеет убедительное качество и впечатляющую надежность.

Индуктивные бесконтактные выключатели

- ✓ Устойчивые Высокотемпературные версии до 230 ° C
- ✓ Версии устойчивые к давлению до 500 бар
- ✓ Версии с корпусом из нержавеющей стали
- ✓ Рабочее расстояние в 4 раза выше, чем стандартное операционное расстояние
- ✓ Версии с аналоговым выходом
- ✓ Пищевая безопасность и водостойкость
- ✓ Размер Ø 3 мм до M30
- ✓ Прямоугольные версии 5 x 5 до 41 x 80 x 100 мм

Емкостные бесконтактные выключатели

- ✓ Потенциометр или teach-функции
- ✓ Обнаружение жидкостей, мучнистых, твердых, электропроводящих и неэлектропроводящих веществ
- ✓ Операционные расстояния регулируются до 30 мм
- ✓ Версии Ø 6,5 до M30
- ✓ Форма диска Ø 50 x 10 мм
- ✓ Прямоугольные версии 34 x 16 x 8 мм