

FLASH-УПРАВЛЕНИЕ



LED-FLASH-контроллеры являются идеальным дополнением для светодиодных светильников. Эта система, состоящая из контроллера и вспышек света, предлагает множество преимуществ. Главной особенностью является точный контроль тока для точного контроля интенсивности светодиодов.

Кроме того, эти светодиодные фонари способны функционировать несколько раз, при этом сила света увеличивается. Это позволяет более короткое время экспозиции для фиксации объекта в движении, или выбор более высокого числа диафрагмы для получения дополнительной глубины резкости, имея постоянную экспозицию.

Постоянные потоки контроллера гарантируют постоянную освещенность. Этот продукт может быть применен в режиме вспышки, а также для регулируемой непрерывной работы.

Основные характеристики:

- ✓ Управляемый режим вспышки для LED-освещения
- ✓ Простая и быстрая установка с RS485/USB/PC
- ✓ Триггер-вход для внешнего контроля
- ✓ Регулируемая задержка
- ✓ Максимальный импульсный ток 20 А
- ✓ Частота импульсов может быть скорректирована между 10 мкс - 50 мс
- ✓ Строб функция до 10 кГц
- ✓ Постоянный ток до 1,8 А
- ✓ Выход триггера для систем видеонаблюдения и периферийных устройств